

Ricon Mobile



S9960ME-8GE

L2/L3 Router Switch

Datasheet

Yenilikçi Teknoloji ile Verimlilik

S9960ME-8GE L2/L3 Router Switch



RICON S9960ME-8GE L2/L3 Router Switch, Fiber, WiFi/Ethernet ve VPN teknolojilerini destekleyen ağ yönlendiricisidir. Güçlü 64-bit İşlemci ve Ricon Mobile tarafından özel olarak geliştirilmiş olan işletim sistemine sahiptir. Ethernet ve WiFi gibi arayüz bağlantıları ve kullanıcı dostu konfigürasyon arayüzü ile internet veya merkezi bir yerel ağa kolayca bağlanabilir.

S9960ME-8GE L2/L3 Router Switch; şirketlere ve/veya son kullanıcıların fiber optik ya da ethernet teknolojileriyle internet veya merkezi bir uzak ağa L2/L3 olarak bağlanmalarını sağlar. Yerel ağda ethernet ve WiFi ile tüm yönlendirici özelliklerini sunar.

S9960ME-8GE L2/L3 Router Switch Genel Teknik Özellikler

S9960ME-8GE



- 8 LAN (Gigabit)
- 1 EWAN (Gigabit)
- 2 SFP (Gigabit-Longrange)
- 1 USB 2.0
- WEB Kullanıcı Arabirimi / CLI / SNMP / Telnet / SSH
- 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi. 802.11ac 5GHz Wi-Fi (Opsiyonel)
- 1 x 802.11b/g/ n Anteni, 1 x 802.11ac Anteni (Opsiyonel)

S9960ME-8GE L2/L3 Router Switch Özellikleri

Led Göstergeler



- » SFP : Durum göstergesi
- » NET : Bağlantı kurulumu
- » WAN : Geniş alan ağ kablosu bağlantı durumu
- » LAN : Yerel alan kablo bağlantısı durumu (Lan1 ~ Lan4)
- » POWER : Güç durumu
- » VPN : Bağlantı durumu göstergesi

Wi-Fi



- » IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
- » IEEE 802.11ac isteğe bağlı 5GHz Wi-Fi desteği
- » AP, client, köprü modu
- » WEP, WPA ve WPA2 şifrelemesi, AES-TKIP ile güvenlik
- » SSID izolasyon
- » Kanal seçimi
- » 20MHz / 40MHz Beamer

Arayüzler



- » LAN : 8x10/100/1000 Mbps
- » EWAN : 2x10/100/1000 Mbps
- » SFP WAN : 1x10/100/1000 Mbps
- » DC Power Giriş Portu : 1
- » USB 2.0 : 1

Güç



- » Boşta : 12VDC/1A
- » Güç tüketimi : <5W
- » Güç beslemesi : 9 - 24VDC

S9960ME-8GE L2/L3 Router Switch

Çevresel Özellikler

- » Çalışma Sıcaklığı : 0 °C - 40 °C
- » Boyut : 240mm x 150mm x 35mm
- » Ağırlık : 392gr.

VPN

- » IPSec
- » PPTP sunucu/client
- » L2TP sunucu/client
- » GRE L3

Cihaz Yönetimi

- » CLI
- » Telnet
- » SSH
- » Web arayüz
- » Ricon Management System Controller
- » SNMP

Güvenlik Duvarı ve Filtreleme

- » IP paket/Domain/MAC Filtreleme
- » NAT/NAPT
- » DMZ
- » Protokol/Port filtreleme, ACL
- » VLAN tagging

Yönlendirme Protokolleri

- » Statik yönlendirme
- » RIPv2
- » OSPF
- » BGP
- » Policy based Routing

Veri Aktarım Özellikleri

- » QoS
- » IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, SNTP, DNS, DDNS
- » DHCP Server/Client/Forwarding(Relay)
- » DHCP Statik MAC Rezervasyonu

Bakım-Operasyon

- » Firmware ve yama güncelleme
- » Konfigürasyon yedekleme, geri yükleyebilme
- » Otomatik firmware güncellemesi
- » Yerel/uzak sistemler log kaydı

Ağ Modları

- » WAN
- » WLAN
- » WIFI
- » 802.11n 2.4 GHz, 802.11b/g/n/ac 5.8 GHz isteğe bağlı Wi-Fi
- » PPPoE desteği
- » WPS desteği
- » DNS proxy ve Dinamik DNS (DDNS) desteği

Sertifikalar

Health	EN 62311
Safety	EN 60950 - 1+A11+A1+A12
EMC	EN 301-489-1/-7/-17/-24
	EN 55022, EN 55024
Radio	EN 301 511
	EN 301 908-1/-2
	EN 300 328



UL Certified Power Supply



İLETİŞİM

RICON GLOBAL OFİSLERİ

RICON MOBILE INC. (HQ)

1100 Burloak Drive,
Suite 300
Burlington, Ontario
L7L 6B2
riconrequest@riconmobile.com
Phone: +1 905 921 31 22

RICON ITALY

Via Tiziano Nr. 32 20145 Milano (MI)
ITALY
www.riconmobile.com/it
riconitaly@riconmobile.com
Phone: +39 335 5444061

RICON MOBILE INC. , LTD.

F5-Building 3,
FengMenAo Industrial Park,
Bantian Streets, Longgang District
Shenzen, 51829, China



RICON İLETİSİM A.Ş.

Ahi Evran Cad. No:21,
Polaris Plaza Kat:6-8
Maslak / İstanbul / Türkiye
Phone: +90-212-346-2600